



**仮設電源盤**  
 単相3線 100V/200A

カムロック出力(150A)  
 C型30A × 4口  
 D型20A × 2口  
 注) カムロックとC型、D型は同系統です。

平行15Aコンセント×4口  
 (4口同一回路 最大20A)

DMX回線 IN × 1回線 OUT × 1回線  
 イーサネット回線 × 1回線

記号	名称	備考
FC1	フロアコンセント	C型20Aコンセント2ケ口
FC2~4	フロアコンセント	C型20Aコンセント4ケ口
FC奥	フロアコンセント	C型20Aコンセント4ケ口
LH(FC)	フロアコンセント(LH用)	C型20Aコンセント4ケ口
F(FC)	フロアコンセント(F用)	C型20Aコンセント4ケ口
WC	ウォールコンセント	C型20Aコンセント4ケ口
		C型20Aコンセント2ケ口
マルチ	マルチコンセント盤 1200×300	切替器付

搬入リフト概要	
出入口の方向:	L型2方向
最大荷重:	3,000kg
カゴの大きさ	間口: 3m 奥行: 4m 高さ: 3.8m
出入口の大きさ	間口: 2.7m 高さ: 2.5m

鳥屋コンセント1,2,3,4

1階席最後列に調光卓用電源平行コンセント 4口(4口同一回路15A)  
 DMX回線 IN × 1回線 OUT × 1回線  
 イーサネット回線 × 1回線