

## 小ホール 照明設備一覧

仮設電源盤 舞台上手袖×1 舞台下手袖×1	単相3線 100V/200A	
	カムロック出力(150A) C型30A×4口/D型20A×2口 (同系統) 平行15Aコンセント×4口(同一回路 最大20A) / DMX回線 IN×1回線/OUT×1回線 イーサネット回線×1回線	
備考	DMXパッチ盤は、上手仮設電源盤にあり	
調光卓 ETC SMARTFADE	2シーンモード 2段プリセット24本 ノーマルモード 48本×2ページ 96ch	
	クロスフェーダー 1式	
	記憶シーン数	48本×12ページ (576シーン)
	シーケンス	4本×12ページ (各24ステップ)
	注:シーン記憶/再生とシーケンスはノーマルモードでのみ使用可能	
客席仮設	卓電源用平行コンセント 1口(3A) DMX回線 IN×1回線 / イーサネット回線×1回線 / クリアカム回線×1回線 上手後方の主催者控室内も同じ仕様のシステムあり	
	天井コンセント	2Kw×20回路 直回路 30A・C型×8回路 / 15A・平行2口×8回路 DMX回線 OUT×8回線
回路数	客席ウォールコンセント	直回路 30A・C型×8回路

## 小ホール 照明移動機材資料

機材名	メーカー	型番	数量	備考
500W平トツレンズスポット	Panasonic	NQ30441BK	7	
500Wフレネルレンズスポット	Panasonic	NQ30442BK	7	
PAR64 (5VN)	丸茂	SPD-500W-AL	8	
SOURCE FOUR(26°)			2	500W
ソースフォー用アイリスシャッター			5	
500W平トツレンズスポット	Panasonic	NQ30441BK	6	SS用・スタンド付
ベース	Panasonic	NK32020	6	
自在ハンガー	松村	HL-3	1	ハンガー用アタッチメント
バンドア(6インチ)	Panasonic	NK33112Z	34	
移動型調光ユニット	東芝ライテック	AL-TUIPT-10103-2	3	1kw×3回路
<b>ケーブルリスト</b>				
C型20A-20A	1M		10	
	2M		24	
	3M		4	
	5M		8	
	8M		4	
C型20A-20A二又			24	
C型30A-30A	2M		2	
	5M		3	
	10M		2	